

PROFILLEISTE TYP KI


Gleitschienen für Rollenketten aus ISO-LEN® 1000 grün (rein) oder ISO-LEN® 1000 grün (reg.)

Typ	DIN ISO	Ketten-abmessung	Standardabmessungen in mm								Gewicht kg/m
			B	H	d ₁	d ₂	g	h ₁	h ₂	h ₃	
KI	06 B-1	3/8 x 7/32"	20	25	6,6	4	9,4	5,5	8,9	10,0	0,430
KI	08 B3-1	1/2 x 3/16"	20	25	8,0	5	10,8	4,5	8,0	9,5	0,420
KI	08 B5-1	1/2 x 1/4"	24	30	8,0	5	11,8	6,2	9,8	11,3	0,550
KI	08 B-1	1/2 x 5/16"	24	30	8,9	5	12,8	7,4	11,5	13,0	0,550
KI	10 B-1	5/8 x 3/8"	30	35	10,6	6	15,4	9,3	13,5	14,9	0,830
KI	12 B-1	3/4 x 7/16"	40	35	12,4	7	17,0	11,3	15,9	17,5	1,100
KI	16 B-1	1" x 17 mm	40	45	16,4	10	24,0	16,0	25,7	27,0	1,220
KI	20 B-1	1 1/4 x 3/4"	50	50	20,0	11	28,0	18,0	29,5	31,7	1,760
KI	24 B-1	1 1/2 x 1"	60	60	27,0	16	36,6	24,0	38,2	41,2	2,350
KI	28 B-1	1 3/4 x 31 mm	60	70	30,0	17	41,0	30,0	47,0	49,0	2,520
KI	32 B-1	2" x 31 mm	70	75	31,0	19	44,6	30,0	47,3	50,0	3,350

Kunststoffprofile: Standardlänge 2.000 mm


Typ KI in einteiliger bzw. zweiteiliger Ausführung ohne Mehrpreis lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage möglich



PROFILLEISTE TYP CIKG

Gleitschienen für Rollenketten aus ISO-LEN® 1000 grün (rein) oder ISO-LEN® 1000 grün (reg.) mit oder ohne Stahl-C-Profil



Typ	DIN ISO	Ketten-abmessung	C-Profil	Standardabmessungen in mm								Gewicht kg/m
				B	Hc	d ₁	d ₂	g	h ₁	h ₂	h ₃	
130	06 B-1	3/8 x 7/32"	C10	30	24	6,6	4	9,4	5,5	8,9	10,0	1,295
530	08 B-1	1/2 x 5/16"	C10	30	24	8,9	5	12,8	7,4	11,5	13,0	1,295
730	10 B-1	5/8 x 3/8"	C10	30	24	10,6	6	15,4	9,3	13,5	14,9	1,295
830	12 B-1	3/4 x 7/16"	C10	30	24	12,4	7	17,0	11,3	15,9	17,5	1,295
945	16 B-1	1" x 17 mm	C11	45	40	16,4	10	24,0	16,0	25,7	27,7	3,175
1.165	24 B-1	1 1/2 x 1"	C13	65	55	27,0	11	36,6	24,0	38,2	41,2	6,260

Kunststoffprofile: Standardlänge 2.000 mm; Stahl-C-Profile: Standardlänge 6.000 mm

Typ CIKG in einteiliger bzw. zweiteiliger Ausführung ohne Mehrpreis lieferbar

Sonderausführungen auf Anfrage möglich