

# TECHNISCHES DATENBLATT

## ISO-LEN® 500 CONFETTI (REG)

### I. Allgemeine Eigenschaften

	Norm	Einheit	Wert
1. Kurzzeichen	ISO 1043-1		PE-HMW
2. Dichte	ISO 1183-1	g / cm <sup>3</sup>	<0,96
3. Molekulargewicht		Mio. g / mol	0,5 – 5
4. Wasseraufnahme (23 °C)	ISO 62	%	<0,01

### II. Mechanische Eigenschaften

	Norm	Einheit	Wert
1. Reißdehnung	ISO 527-2	%	>500
2. Kerbschlagzähigkeit	ISO 179	kJ / m <sup>2</sup>	o. B.
3. Shore D-Härte	ISO 868		61 – 65
4. Verschleißfestigkeit (Sand-Slurry-Test)	ISO 15527	%	>350
5. Gleitreibungskoeffizient		μ	≈0,2
6. Druckfestigkeit	ISO 604	MPa	auf Anfrage

### III. Thermische Eigenschaften

	Norm	Einheit	Wert
1. Wärmeleitfähigkeit bei 23 °C	DIN 52612	W / (K x m)	0,4
2. Wärmeausdehnung längs (23 °C - 60 °C)	ISO 11359-2	10 <sup>-5</sup> K <sup>-1</sup>	15 - 20
3. Brennverhalten	UL 94		HB
4. Schmelztemperatur	ISO 11357	°C	130 - 135

### IV. Elektrische Eigenschaften

	Norm	Einheit	Wert
1. Spez. Durchgangswiderstand	IEC 60093	Ω x cm	≥10 <sup>12</sup>
2. Spez. Oberflächenwiderstand	IEC 60093	Ω	≥10 <sup>12</sup>
3. Durchschlagfestigkeit	IEC 60243	kV / mm	≤45

### V. Weitere Angaben

	Norm	Einheit	Wert
1. UV-Beständigkeit			UV-stabilisiert

Alle Angaben wurden auf Basis unserer derzeitigen Kenntnisse erstellt. Sie können deshalb in hohem Maße als anwendbar bezeichnet werden, werden jedoch durch dieses Datenblatt weder vereinbart noch zugesichert. Am Fertigprodukt können einige dieser Eigenschaften von den angegebenen Werten abweichen, zumal die Angaben weitestgehend auf Daten von Rohstofflieferanten zurückgehen.